



BAUHERR:		
Krüppelwalm mit Dreiecksfenster		
	M 1 : 10	DETAIL 308
	16.01.2014, ja	

# Regeldetail 308

- ① — Dauerelastische Abspritzung (Eigenleistung / bauseits)
- ② — Anschluss der Dampfsperre an Wand mit Schlaufe und zugelassenem Kleber
- ③ — Gipskartonplatte  $d = 1,25$  cm als raumseitiger Abschluss
- ④ — Lattenunterkonstruktion  $d/b = 2,4 / 8$  cm
- ⑤ — PE-Folie als Dampfbremse zur Herstellung der Luftdichtigkeit  $s_d \geq 2,0$  m (DIN 4108), Folie auf dem Drempel verkleben/einputzen
- ⑥ — Zangen gemäß Statik
- ⑦ — Wärmedämmung gemäß EnEV
- ⑧ — Sparren gemäß Statik
- ⑨ — Beton-Balken gemäß Statik
- ⑩ — Verblendmauerwerk
- ⑪ — Wärmedämmung KD/V je nach Berechnung gemäß EnEV
- ⑫ — Fußpfette  $\frac{4}{10}$  als Auflager der Krüppelwalmsparren
- ⑬ — Innenputz 1,5 cm
- ⑭ — Pfette unter Krüppelwalmsparren gemäß Statik
- ⑮ — Krüppelwalmsparren gemäß Statik
- ⑯ — Styrofoam-Platte bei ungedämmten Spitzböden
- ⑰ — Riegel, Konstruktiv als Auflager für das Fenster
- ⑱ — Ortgangpfanne
- ⑲ — Stirnbrett gemäß Ausschreibung
- ⑳ — Profilholzschalung, Glattkantbrett
- ㉑ — Stirnbrett als Fensteranschlag (Holz/ Kunststoff)
- ㉒ — Fenster-Blendrahmen
- ㉓ — Fenster-Flügelrahmen
- ㉔ — Konterlattung  $d/b = 3/5$  cm
- ㉕ — Diffusionsoffene Unterspannbahn
- ㉖ — Lattung gemäß Ausschreibung
- ㉗ — Dachpfanne

Krüppelwalm mit Dreiecksfenster		
	M 1 : 10	DETAIL 308
	16.01.2014, ja	