

Regeldetail 505

- ① — Innenputz 1,5 cm
- ② — Innenschale des Außenmauerwerks Wohnhaus gemäß Statik
- ③ — Verblender
- ④ — Wärmedämmung KD/V je nach Berechnung gemäß EnEV
- ⑤ — Fingerfuge je nach Berechnung gemäß EnEV (bei Kerndämmung)
- ⑥ — Ringanker Garage gemäß Statik
- ⑦ — Innenschale des Außenmauerwerks Garage gemäß Statik
- ⑧ — Balkenlage Garage gemäß Statik
- ⑨ — Gefällekeile auf Holzbalkenlage
- ⑩ — 2,4 cm Rauspundlage
- ⑪ — Abdichtung nach DIN 18195
- ⑫ — Kappleiste, oberhalb mit Silikon abgespritzt
- ⑬ — Dreikantbohle 6/8 cm
- ⑭ — Attika - Abdeckprofil z. B. als T-Winkelschiene
- ⑮ — U-Schale 17,5/24 cm oder Ringbalken gemäß Statik
- ⑯ — Luftschicht
- ⑰ — einbetonierter Flachstahlanker zur Befestigung der Balkenlage
- ⑱ — Z - Isolierung
- ⑲ — Brett 11,5/2,4 cm

Wandanschluss: Garage an Wohnhaus (Verblender)		
geä.: hh, 13.05.2013 geä.: ja, 12.02.2014	M 1 : 10	DETAIL 505
	05.10.2012, jb+et	